



Product Data

AQUASAFE 30

09-08-2004

Vandbaseret rustbeskyttelsesmiddel

PRODUKTBEKRIVELSE

AQUASAFE 30 er et færdigblandet vandbaseret rustbeskyttelsesmiddel, som afsætter en meget tynd oliefilm med fremragende korrosionshindrende egenskaber efter vandet er fordampet.

ANVENDELSESOMRÅDE

AQUASAFE 30 er et færdigblandet korrosionshindrende produkt (det skal ikke fortyndes med vand).

Produktet anbefales til behandling af metalemner, hvor der ønskes en næsten tør overflade.

AQUASAFE 30 giver en beskyttelsestid på op til 9 måneder ved indendørs oplagring.

FORDELE

AQUASAFE 30 er vandbaseret og sikrer dermed en betydelig forbedring af arbejdsmiljøet fremfor traditionelle korrosionshindrende væsker, der indeholder sundhedsskadelige opløsningsmidler. Som følge heraf har AQUASAFE 30 en neutral og mild lugt og er derfor behagelig i brug.

Da AQUASAFE 30 er vandbaseret er den også langt mindre brandfarlig end opløsningsmiddelbaserede korrosionshindrende væsker.

AQUASAFE 30 giver efter hærkning en næsten tør og fast håndterbar beskyttelsesfilm med meget gode korrosionshindrende egenskaber.

AQUASAFE 30 opfylder de nye lovkrav i forbindelse med miljø og arbejdsmiljø, da produktet er formuleret uden brug af skadelige stoffer som opløsningsmidler og opfylder betingelserne for ISO 14000 samt lovgivningen ifm. flygtige stoffer.

Produktet har stor dækkeevne og er derfor økonomisk i brug.

Oplysningerne i dette produktdatablad er baseret på vore nuværende erfaringer og på de data, som det ved omhyggelige undersøgelser af produkterne har været muligt at fremskaffe. Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer siden udgivelsen af dette produktdatablad.



Product Data

AQUASAFE 30

BRUGSANVISNING

AQUASAFE 30 kan påføres med pensel, ved dykning eller med sprøjte. Afrensning af AQUASAFE 30 kan om ønsket foretages med CARECLEAN VOKSFJERNER eller en af de alkaliske affedtningsmidler som TECHNICLEAN MULTI AL CLEANER og FLEXICLEAN. Produktets pH værdi bør regelmæssigt kontrolleres. pH-værdier under 8,7 bør opjusteres!

ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER

AQUASAFE 30 yder kun midlertidig beskyttelse og har begrænset holdbarhed (mindst 6 måneder ved opbevaring mellem 5 og 30°C).

AQUASAFE 30 er et vandbaseret produkt og skal derfor opbevares frostfrit. Uegnet til emner hvor vandfasen ikke kan fordampe frit på grund af hulrum.

FYSISKE DATA

	Enhed	Norm	Typisk værdi
Udseende	-	-	Let uklar, microemulsion
Filmtype	-	-	Tynd fedtagtig, ikke mærkbar
Beskyttelsestid, - indendørs - udendørs	-	-	- Op til 9 måneder - Ikke anbefalet
Massefylde v. 20°C	g/cm ³	DIN 51757/4	0,99
Flammepunkt	°C	Abel	> 100
pH	-	-	9,5
Dækkeevne	m ² /l	-	80
Filmtykkelse	µm	-	1,0
Tørretid, 95% vandfordampning min. ved 20°C		-	30

Castrol A/S, Islands Brygge 43, 2300 København S, Tlf. 3363 0000, Fax 3363 0011

Oplysningerne i dette produktdatablad er baseret på vore nuværende erfaringer og på de data, som det ved omhyggelige undersøgelser af produkterne har været muligt at fremskaffe. Der tages forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer siden udgivelsen af dette produktdatablad.