

Sikkerhedsdatablad

OCCO DENMARK A/S
Stærerosen 42
DK-3250 Gilleleje
Telefon 70 23 30 80
Telefax 70 23 30 90



Udarbejdet af MILJØ-KEMI, Dansk Miljø Center A/S

1. Produktnavn:

TRIPLO

Produktregistreringsnummer:

-

Anvendelse:

Som penetrerende, smørende og vandafvisende fedt.

Dato:

20.06.1996

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a.

	Vægt-%	Klassificering
Ekstraktionsbenzin	>50	F; R11 (N); R51/53)
Butan	5-10	Fx; R12
Propan	5-10	Fx; R12
Smøremidler		

3. Fareidentifikation:

Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan virke hudirriterende, og som ved indånding i større mængder over længere tid kan give skader på centralnervesystemet. Produktet er meget brandfarligt.

4. Førstehjælpsforanstaltninger:

Indånding:	Søg frisk luft. Hvis ubehag fortsætter kontaktes læge.
Hudkontakt:	Huden afvaskes i rigelige mængder vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden ind i en fed creme. Hvis irritation fortsætter, kontaktes læge.
Øjenkontakt:	Det opspilede øje skylles med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Hvis irritation ikke ophører straks, kontaktes læge.
Indtagelse:	Undgå så vidt muligt opkastning. Lad den tilskadedekomne drikke vand eller mælk og kontakt læge.

5. Brandbekæmpelse:

Produktet er meget brandfarligt. Produktet fjernes så vidt muligt fra brandtruede områder. Beholdere kan eksplodere ved opvedning over 50° C. Køles med vand i tilfælde af brand.
Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge.

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld:

Undgå antændelseskilder – rygning forbudt.
Undgå at større mængder af produktet kommer i kloak. Ved spild til det ydre miljø kontaktes brandvæsenet.
Spild opsamles/opsuges med absorberende materiale og behandles derefter som kemikalieaffald.
Se også pkt. 8 og 13.

7. Håndtering og opbevaring:

Sørg for god ventilation. Hvis det ikke er muligt, kan der midlertidigt anvendes godkendt åndedrætsværn. Se pkt. 8.
Undgå kontakt med hud og øjne. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, skal der bruges beskyttelseshandsker. Se pkt. 8.
Må ikke anvendes i nærheden af antændelseskilder. Rygning forbudt.
Produktet opbevares på et køligt og velventileret sted.
Brandfareklasse: I-1

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler:

Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi:

Ekstraktionsbenzin:	720 mg/m ³ ;	Butan:	1200 mg/m ³ ;
Propan:	1800 mg/m ³ ;		

Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt.

Åndedrætsværn: Gummihalvmaske/A2-filtre Handsker: Butyl eller nitril Øjenværn: -

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende:	Aerosol	Opløselighed:	Uopløseligt i vand
Lugt:	Hydrocarbon	Fordeleskoefficient: n-oktanol/vand	-
pH:	-	Flammepunkt (drivgas):	-40°C
Kogepunkt (ekstraktionsbenzin):	71°C	Selvantændelighed:	>230°C
Smeltepunkt/interval:	<0°C	Eksplodingsgrænser:	0,8-9,0 %
Damptryk:	-	Viskositet:	-
Vægtfylde:	-	Andre:	-

10. Stabilitet og reaktivitet:

Eksplodingsfarlig ved opvedning. Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid, nitrose gasser).

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedssfarlige egenskaber):

Indånding:	Indånding af dampe fra produktet kan virke irriterende på åndedrætsorganerne og medføre hovedpine, svimmelhed og kvalme. Gentagen eller vedvarende indånding kan medføre skader på centralnervesystemet.
Hudkontakt:	Produktet virker irriterende ved kontakt med huden. Gentagen hudkontakt medfører risiko for eksem på grund af produktets affedtende virkning.
Øjenkontakt:	Produktet virker irriterende ved kontakt med øjnene.
Indtagelse:	Indtagelse vil medføre kvalme, ubehag, mavesmerter og eventuelt opkast.

12. Miljøoplysninger:

Farlighed i vandmiljøet: Produkter indeholder en ekstraktionsbenzin, som er giftig for organismer, der lever i vand og som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. For de øvrige indholdsstoffer er der ingen tilstrækkelige data.
Farlighed i andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data.

13. Bortskaffelse:

Tomme dåser kan bortskaffes med dagrenovation. Spild og rester afleveres til kommunal modtagestation for kemisk affald.
Kemikalieggruppe: Z.
Ved transport som affald: Kemikalieaffaldskort: 3:11. Se i øvrigt pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

UN-nr.: 1950, ADR/RID: 2, 10b); IMDG: 9; EmS-nr: 2-13; Godsbetegnelse: Aerosolbeholder med brandfarligt indhold.

15. Oplysninger om regulering:

Fareetiket på emballage:

Yderst brandfarlig (R12)

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt (S16)

Undgå indånding af aerosoltåger (S23)



Yderst brandfarlig

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tomt. Udtømming må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse – Rygning forbudt. Opbevares uden for børns rækkevidde.

Anvendelsesbegrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år.

Krav til særlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse om aerosoler, nr. 844 af 30 sept. 1994

16. Andre oplysninger:

Følgende punkter er ændret: pkt. 2, 7, 8 og 12.